

51

5,08 R

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/ 5,08 mm



Buchsenleiste für direktes Stecken, mit Lötstiften




---

Status: Auslaufend

---

51

5,08 R



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PPO  
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt

#### Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ  
Bemessungsstrom 5 A  
Bemessungsspannung 250 V AC  
Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

#### Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ F

☞ FD

☞ FF

☞ FL

☞ SP 3

51

5,08 R

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5,08 R 03	3	200	5000
5,08 R 04	4	200	5000
5,08 R 05	5	200	5000
5,08 R 06	6	200	5000
5,08 R 07	7	200	5000
5,08 R 08	8	200	5000
5,08 R 09	9	200	5000
5,08 R 10	10	200	5000
5,08 R 11	11	200	5000
5,08 R 12	12	200	5000
5,08 R 13	13	200	5000
5,08 R 14	14	200	5000
5,08 R 15	15	200	5000
5,08 R 16	16	200	5000
5,08 R 17	17	200	5000
5,08 R 18	18	200	5000
5,08 R 19	19	200	5000
5,08 R 20	20	200	5000
5,08 R 21	21	200	5000
5,08 R 22	22	200	5000
5,08 R 23	23	200	5000
5,08 R 24	24	200	5000
5,08 R 25	25	200	5000
5,08 R 26	26	200	5000
5,08 R 27	27	200	5000
5,08 R 28	28	200	5000
5,08 R 29	29	200	5000
5,08 R 30	30	200	5000
5,08 R 31	31	200	5000
5,08 R 32	32	200	5000
5,08 R 33	33	200	5000

**Verpackung:**  
lose im Karton