


## SC-6-Metalleuchte Pin-Anschluss

LED-Leuchte Einbau-Ø6 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Die Serien SMB und SMC weisen eine sehr geringe Kopfhöhe auf. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

## SC-6 Metal Indicator Pin Connection

LED indicator, mounting-Ø6 mm, with chromium plated metal housing for screw fastening. Series SMB and SMC have a very small headway. The required mounting material is included in delivery.




### Innenreflektor glanzchrom inside reflector chromium plated

Typ Type	LED Spannung LED voltage
rot red	SMZD 060
gelb yellow	SMZD 061
grün green	SMZD 062
blau blue	SMZD 064
weiß white	SMZD 066

### Innenreflektor schwarzchrom inside reflector black chromium

Typ Type	LED Spannung LED voltage
rot red	SMUD 060
gelb yellow	SMUD 061
grün green	SMUD 062
blau blue	SMUD 064
weiß white	SMUD 066



Typ Type	LED Spannung LED voltage
rot red	SMCP 060
gelb yellow	SMCP 061
grün green	SMCP 062
blau blue	SMCP 064
weiß white	SMCP 066

### Innenreflektor glanzchrom Plan-Kopf LED inside reflector chromium plated flat top LED

#### Gültig für alle Typen Seite 4

Einbau-Öffnung: Ø6+0,2 mm  
Befestigung: Schraubbefestigung  
(Material im Lieferumfang enthalten)  
Anschluss: LED-Pins  
Gehäuse: Messing verchromt  
Isolierteil: POM weiß

#### Optische Daten bei 20 mA

	Plan LED		
rot	25 mcd	10 mcd	630 nm
gelb	25 mcd	8 mcd	590 nm
grün	25 mcd	8 mcd	568 nm
blau	75 mcd	25 mcd	470 nm
weiß	75 mcd	25 mcd	

#### Auf Anfrage

- Gehäuse in mattchrom  
- Litzenanschluss

#### Querverweis

- Integrierter Vorwiderstand und Lötflanke siehe S. 16

#### For all types page 4

mounting hole: Ø6+0.2 mm  
fixing: screw fastening  
(material included in delivery)  
connection: LED pins  
housing: brass chromium plated

insulating part: POM white

#### Optical characteristics at 20 mA

	flat top LED		
red	25 mcd	10 mcd	630 nm
yellow	25 mcd	8 mcd	590 nm
green	25 mcd	8 mcd	568 nm
blue	75 mcd	25 mcd	470 nm
white	75 mcd	25 mcd	

#### On request

- housing frosted chromium plated  
- stranded wire connection

#### Cross reference

- integrated resistor and soldering tag see p. 16