



KLK 44

Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/ stereo, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PPO |
| Kontakt | CuSn, vernickelt CuSn, vergoldet Stahl, vernickelt CuZn, vernickelt |
| Gehäuse | PVC |
| Knickschutz | |
| 3. Mechanische Daten | |
| Steckkraft | 4–20 N |
| Ziehkraft | 2–15 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Klinkensteckern 1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 30 mΩ |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Bemessungsspannung | 34 V AC/DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

KLK 44

Jack socket acc. to JIS C 6560 JC35J3A, 3.5 mm, 3 poles/ stereo, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | PPO |
| Contact | CuSn, nickeled CuSn, gilded steel, nickeled CuZn, nickeled |
| Housing | PPO |
| Bend protection | |
| 3. Mechanical data | |
| Insertion force | 4–20 N |
| Withdrawal force | 2–15 N |
| Mating cycles | ≥ 5000 |
| Mating with | jack plugs 1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 30 mΩ |
| Rated current | 1 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

KLK 44

Connecteur femelle jack suivant JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

| | |
|--|--|
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PPO |
| Contact | CuSn, nickelé CuSn, doré acier, nickelé CuZn, nickelé |
| Boîtier | PPO |
| Protection contre pliage | |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'insertion | 4–20 N |
| Force de séparation | 2–15 N |
| Nombre de manœuvres | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteurs mâles jack 1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
| Courant assigné | 1 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |
| Tension d'essai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |

| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Polzahl Poles Pôles | Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage |
|--|---------------------------|---|
| KLK 44 | 3 | 100 |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique